



Tehokasta A4-mustavalkotulostusta vaativammalle käyttäjälle

ES4132dn tarjoaa nopean ja laadukkaan mustavalkotulostuksen vaativammalle käyttäjälle. Sen joustava paperinkäsittely sekä erittäin luotettava digitaalinen LED-teknologia sekä PostScript-emulointi tarjoavat erinomaista tulostuslaatua moniin eri käyttökohteisiin. Kehittyneet virransäästö, automaattinen kaksipuolinen tulostus ja 12 000 sivun väriainekasetti pitävät käyttökulut kurissa, ja ES4132dn vastaa kaikkia nykyisiä ja tulevia tulostustarpeitasi.

Hyvä suorituskyky parantaa tuottavuutta

ES4132dn:n nopea lämpeneminen, nopea suoritin ja suuri muisti takaavat, että pienet ja suuret tulostustyöt sujuvat leikiten. Vakiona tarjotun gigatavun Ethernetin sekä valinnaisen langattoman käyttöliittymän ansiosta jakaminen on helppo toteuttaa.

- Ensimmäisen sivun tulostus 4,5 sekuntia
- A4-tulostusnopeus jopa 40 sivua minuutissa
- 5 sekunnin lämpenemisaika syvästä lepotila
- 667 MHz:n suoritin ja 512 Mt:n RAM- + 3 Gt:n eMMC-muisti
- PCL/PostScript-emuloinnit
- 10/100/1000 Ethernet
- Lisävarusteena saatava langaton LAN 802.11a/b/g/n

Laadukasta, monipuolista tulostusta

ES4132dn tarjoaa joustavan materiaalinkäsittelyn, digitaalisen LED-tulostuslaadun ja joustavuutta vastaamaan yrityksen tarpeisiin.

- A6–A4 ja jopa 1,3 m:n bannerit
- Tulostus kartongille, jopa 163 g/m²
- 250 arkin paperialusta ja lisävarusteena 530 arkin lisäalusta
- 1 200 x 1 200 dpi:n tulostustarkkuus varmistaa neulanterävän tarkkuuden jokaisella tulostuskerralla
- Suojattu tulostus suojaa luottamukselliset asiakirjat
- Google Cloud Print- ja Applen AirPrint-tuki

Luotettava, ergonominen ja helpokäyttöinen

Yksinkertainen ergonominen muotoilu takaa helpokäyttöisyyden.

- Helpokäyttöisyys kompaktin ja matalan muotoilun ansiosta
- Automaattisella tunnistuksella varustettu 100 arkin monitoimialusta mahdollistaa erityyppisten paperien käytön
- 2-rivinen 16 merkin LCD-näyttö näyttää reaaliaikaisen tilan selkeästi
- Ohjaimen asennus yhdellä napsautuksella

Tehokkaita ominaisuuksia, joilla vähennät kustannuksia ja ympäristövaikutuksia

Voit säästää paperia ja virrankäyttöä ja samalla vähentää käyttökustannuksia. Tuotteessa on myös hiljaisiin työskentelytiloihin tarkoitettu hiljainen tila.

- Kaksipuolinen tulostus vähentää paperin kulutusta
- Tulostuslaatua parantava ja energiankulutusta vähentävä Eco-tila
- Hiljainen tila vähentää melutasoa ja energiankulutusta
- 1,4 W: syvä lepotila ja erittäin nopea palautumisaika säästävät virtaa vaikuttamatta suorituskykyyn
- Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa
- Täyttää Energy Star 2.0 -vaatimukset

A4	✓
Mustavalkoinen	✓
Kaksipuolinen tulostus	✓
Tulostuskoot: A6 – 210 x 1 321 mm, enintään 163 g/m ²	✓
1–10 käyttäjää	✓

EXECUTIVE
SERIES



ES4132dn – mustavalkotulostin

TULOSTIN	
A4-tulostusnopeus	40 s/min mustavalko
Ensimmäisen sivun tulostus	4,5 sekuntia
Lämpenemisaika	5 sekuntia syvästä lepotilasta, 17 sekuntia käynnistyksestä
Suorittimen nopeus	667MHz

LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitännät	Nopea USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Ohjaukset	PostScript3 (emulointi), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Verkkoprotokollat	Kaikkien yleisimpien verkkoprotokollien tuki Ethernet-kortilla, jossa on sisäinen Web-palvelin tulostimen ja verkkokortin asetuksiin ja hallintaan. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS TCP-protokollalla, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus ¹	Windows 7 (32- ja 64-bittinen), Windows 8 (32- ja 64-bittinen), Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2003 (32- ja 64-bittinen), Windows Vista (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2 (32- ja 64-bittinen); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9
Apuohjelmat ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, kokoonpanotyökalu ² , Op-Panel-latausohjelmisto, Storage Device Manager ²

FONTIT	
Sisäiset fontit	87 skaalattavaa PCL-fonttia ja 136 PostScript-fonttia, 2 bittikarttafonttia, OCR-A/B
Pistematriisifontit	Epson FX-ja IBM PPR-fontit eri pistetiheyksillä
Viivakoodi	10 yksiuolteista viivakoodia, joista on valittavissa 26 muunnelmaa: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 kaksiuolteista viivakoodia: PDF417, QR-koodi

TULOSTUSLAATU	
Tulostustarkkuus	1200 x 1200 dpi

PAPERIN KÄSITTELY	
Paperikapasiteetti	Lokero 1: 250 arkkaa (80 g/m ²); Monitoimialusta: 100 arkkaa (80 g/m ²)
Paperikapasiteetti valinnainen lisäalusta	Lokero 2: 530 arkkaa (80 g/m ²)
Enimmäispaperikapasiteetti	880 arkkaa (80 g/m ²)
Paperikoot	Lokero 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Lokero 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Monitoimialusta: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, kirjekuoret: Monarch, Com-9, COM-10, DL, C5, C6, mukautettu koko (pituus maks. 1321 mm sis. bannerit), 4 x 6 tuumaa, 5 x 7 tuumaa; Kaksipuolinen tulostus: A4, B5(JIS), Letter, enintään Legal 14, Executive
Paperin paino	Lokero 1/2: 60–120 g/m ² ; Monitoimialusta: 60–163 g/m ² ; Kaksipuolinen tulostus: 60–120 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	Vakio
Tulostuskapasiteetti	150 arkkaa tulostuspuoli alaspäin, 100 arkkaa tulostuspuoli ylöspäin (80 g/m ²)

¹Katso uusimmat ohjainversiot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus OKI Executive Series -verkkosivuilta; ²vain Windows

Tarvikeet: Tulostimesi suojaamiseksi ja varmistaaksemme, että saat täyden hyödyn sen toiminnallisuudesta, tämä malli on suunniteltu toimimaan ainoastaan OKIn alkuperäisillä väripatruunoilla. Alkuperäiset värikasetit tunnistaa OKI-tavaramerkistä. Muut värikasetit eivät välttämättä toimi lainkaan, vaikka niiden on ilmoitettu olevan "yhteensopivia", ja vaikka ne toimisivatkin, tulostimesi suorituskyky ja tulostuslaatu saattavat heikentyä.

YLEISET OMINAISUUDET	
Muisti	512 Mt:n RAM, 3 Gt:n eMMC
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila/-kosteus: 10–32 °C / 20–80 %, suhteellinen kosteus tiivistymätön Säilytyslämpötila/-kosteus: -10–43 °C / 10–90 %, suhteellinen kosteus tiivistymätön
Jännite	230 V vaihtovirta +/- 10%, 50 tai 60Hz +/-2%
Tehonkulutus	Keskimäärin: 600 W; Enim.: 900 W; Lepotila: 80 W; Virrassäästö: 7 W; Syvä lepotila: 1,4 W
Melutaso	Käytössä: 55 dB(A) tai vähemmän; Valmiustila: 30 dB(A) tai vähemmän; Virrassäästö: Taustakohinataso
Mitat (K x L x S)	245 x 387 x 364 mm; kanssa toinen lokero 383 x 387 x 364 mm
Paino	12kg
Kapasiteetit	Enintään: 80 000 sivua/kk; Suositteluaan: 500 - 5 000 sivua/kk
Takuu	1 vuosi
Tuotteen tilausnumerot	ES4132dn: 45762032

LISÄVARUSTEET (TILAUSNUMEROT)	
2. paperilokero	44575714
Langaton LAN-moduuli	445830202
KULUTUSTARVIKKEET (TILAUSNUMEROT)	
Musta värikasetti* (12 000 sivua)	45807116
Kuvarumpu** (25 000 sivua)	01283601

* Väriaine: A4-sivujen kapasiteetti on ilmoitettu ISO/ISC 19752 -standardin mukaisesti. Tulostin toimitetaan 10 500 sivun värikasetilla.
** Rumpu: Keskimääräinen kesto



OKI SYSTEMS (FINLAND) OY

Vänrikinkuja 3

02600 Espoo

Suomi

Puh. +358 207 900 800

Faksi +358 207 900 809

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM

OKI

Open up your dreams